

Uszczelniacz Lap Sealant (LS-3029A1)

1. Opis

Uszczelniacz Lap Sealant Firestone przeznaczony jest do uszczelniania i mechanicznego zabezpieczenia krawędzi połączeń wykonywanych z użyciem kleju Splice Adhesive, lub na docinanych krawędziach materiałów QuickSeam. Lap Sealant używany jest także jako uszczelniacz w innych przypadkach, opisanych w instrukcji technicznej Firestone.

2. Przygotowanie

Powierzchnia na którą ma być nałożony uszczelniacz Lap Sealant musi być czysta, sucha, wolna od oleju i smaru. Powierzchnia ta musi być zagruntowana środkiem QuickPrime Plus. Pomiędzy wykonaniem sklejenia a nałożeniem uszczelniacza muszą minąć min. 4 godziny. Przy złych warunkach pogodowych uszczelniacz należy nałożyć na wszystkie gotowe miejsca pod koniec każdego dnia roboczego. Jeśli uszczelniacz był przechowywany w temperaturze poniżej 15°C należy zadbać aby osiągnął temperaturę pokojową.

2. Stosowanie

Uszczelniacz nakłada się za pomocą wyciskarki dokładnie w miejsce ułożenia i rozprowadza za pomocą dostarczonego przez Firestone przyrządu. Uszczelniacz może być także nakładany przy pomocy plastikowej nakładki na wyciskarkę, dostarczaną przez Firestone.

4. Zużycie

Średnia wydajność to 6 – 7 mb z tuby.

5. Charakterystyka

Techniczna	■ Podstawowy składnik	EPDM	
	■ Barwa	Czarna	
	■ Rozpuszczalnik	rozpuszczalnik alifatyczny	
	■ Ciała stałe (%)	50	
	■ Lepkość (cp)	900,000 - 1,300,000	
	■ Ciężar właściwy (l/kg)	1.12	
	■ Temp. zapłonu	(°C)	11

6. Pakowanie / Magazynowanie / Okres przydatności do użycia

Pakowanie: 25 tub w kartonie.

Magazynowanie: W oryginalnie zaklejonym kartonie w temp. 15°C do 25°C. Przed użyciem nie wystawiać na działanie światła słonecznego.

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy pod warunkiem przestrzegania powyższych wytycznych. Składowanie w wysokiej temperaturze skraca okres przydatności

7. Środki ostrożności

Produkt łatwopalny. Składować z dala od źródeł ognia. Nie palić podczas używania. Używać tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Należy przeczytać Material Safety Data Sheets. Trzymać w miejscu uniemożliwiającym dostęp dzieciom. Zalecanym zmywaczem jest alkohol zmyty wodą z mydłem.