

Uszczelniacz Water Block (S-20)

1. Opis

Uszczelniacz Water Block Firestone przeznaczony jest do zapewnienia szczelności w detalach z mocowaniami mechanicznymi, jak np. wpusty dachowe, listwy dociskowe na ścianach, itp.

2. Przygotowanie

Powierzchnia na którą ma być nałożony uszczelniacz musi być czysta, sucha i wolna od luźnych okruszków betonu, kamieni, zaprawy czy obcych zanieczyszczeń. Jeśli Lap Sealant był przechowywany w temperaturze poniżej 15°C należy zadbać aby osiągnął temperaturę pokojową.

3. Stosowanie

Uszczelniacz nakłada się za pomocą wyciskarki dokładnie w miejsce ułożenia a następnie dociska elementem mocującym.

4. Zużycie

3 mb na tubę lub 2 wpusty na tubę. Zabrania się rozcieńczania.

5. Charakterystyka

Techniczna	■ Podstawowy składnik	guma butylowa
	■ Barwa	szary
	■ Rozpuszczalnik	Heptan
	■ Waga (kg/galon)	4,99
	■ Lepkość (cp) (26°C) (cp)	1.600.000 +/- 300.000
	■ Ciężar właściwy (l/kg)	1.33
	■ Temp. zapłonu (°C)	-10

6. Pakowanie / Magazynowanie / Okres przydatności do użycia

Pakowanie: 25 tub w kartonie.

Magazynowanie: W oryginalnie zaklejonym kartonie w temp. 15°C do 25°C. Przed użyciem nie wystawiać na działanie światła słonecznego.

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy pod warunkiem przestrzegania powyższych wytycznych. Składowanie w wysokiej temperaturze skraca okres przydatności.

7. Środki ostrożności

Produkt łatwopalny. Składować z dala od źródeł ognia. Nie palić podczas używania. Używać tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Należy przeczytać Material Safety Data Sheets. Trzymać w miejscu uniemożliwiającym dostęp dzieciom. Zalecanym zmywaczem jest spirytus mineralny lub nafta.